

Типром Плюс

Очиститель фасадов от солевых отложений (высолов), цементных пятен и атмосферных загрязнений

ТУ 2383-010-55034405-2008



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА.

Концентрат. Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов), остатков цементного раствора и стойких атмосферных загрязнений.

Технологическая инструкция.

- Очиститель фасадов "Типром Плюс" развести водой в соотношении от 1:2 до 1:5 (в зависимости от количества высолов).

- Наносить обильно на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика в течение 3 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой)

- Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой (при очистке от атмосферных загрязнений и цементных пятен смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением жестких щеток).

- При большой засоленности поверхности необходимо произвести повторную обработку.

- После высыхания (через 1-2 суток) для защиты фасадов от промокания (дождь, мокрый снег и т.д.) и связанных с этим повторных высолов, необходимо произвести обработку гидрофобизирующей (водоотталкивающей) жидкостью "Типром К", "Типром У" и т.д.

- Обработку производить только в сухую погоду, при температуре от 0°C до +30°C

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

- Пробная обработка обязательна, т.к. возможно разрушение нестойких красителей.

Расход раствора.

1 л на 15-30 м² – в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики.

№ п/п	Основные эксплуатационные характеристики	Значение
1	Внешний вид	Прозрачная слабоокрашенная жидкость
2	Показатель активности водородных ионов, (рН)	Не более 2,0
3	Плотность, кг/м ³	1,0-1,2
4	Растворяющая способность г/100мл очистителя, не менее:	
	-кальция сернокислого	1,2
	-кальция углекислого	14,0

Хранение.

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей + 30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5°С.

Упаковка.

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

Меры безопасности.

Осторожно, содержит кислоту!

Во время работы применять защитные очки, перчатки, респиратор.

При попадании в глаза промыть водой.

Спецификация разработана 25.03.2014г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте www.sazi.ru.